




VITI C/TASSELLO C/RONDELLA EPDM TECFI NR INOX

Per coperture. Vite percussione testa goccia sego, impronta croce Pozidriv n.2, assemblata con rondella metallo/EPDM. Vite acciaio inox A2 (AISI 304). Rondella acciaio inox A2 (AISI 304) / EPDM. Vite d.mm.3,8x40L. Tassello d.mm.6x35L. Rondella d.mm.20.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
019	302130	VITI C/TASS R.EPDM NR 20 INOX	PZ	200	



VITI C/TASSELLO C/RONDELLA EPDM TECFI NS RAMATE

Per coperture. Vite percussione testa goccia sego, impronta croce Pozidriv n.2, assemblata con rondella metallo/EPDM. Vite acciaio inox A2 (AISI 304). Rondella rame / EPDM. Vite d.mm.3,8x40L. Tassello d.mm.6x35L. Rondella d.mm.20.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
020	302134	VITI C/TASS R.EPDM NS 20 RAMATE	PZ	200	



VITI LEGNO TORX C/RONDELLA EPDM TECFI NU T.MORO

Per coperture. Vite percussione testa goccia sego, impronta croce Pozidriv n.2, assemblata con rondella metallo/EPDM verniciata testa di moro RAL 8017. Vite acciaio inox A2 (AISI 304). Rondella acciaio inox A2 (AISI 304) / EPDM. Vite d.mm.3,8x40L. Tassello d.mm.6x35L. Rondella d.mm.20.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
020	302137	VITI C/TASS R.EPDM NU 20 T.MORO	PZ	200	