



## SIGILLANTE POLIMERICO PATTEX SP101

Sigillante polimerico di alta qualità, realizzato con speciali polimeri sintetici (Flextec), alto potere adesivo. Aderisce a tutti i materiali, può essere applicato su superfici umide e a basse temperature. Resiste alle intemperie, ai raggi UV e a temperature estreme (-30°C a +90°C). Indicato per superfici in vetro, ceramica, metallo, lamiera, cemento e materie plastiche. Verniciabile.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
365	55081	SIGILLANTE PATTEX SP101 BIANCO 37	PZ	12	
365	55082	SIGILLANTE PATTEX SP101 NERO 116	PZ	12	
365	55083	SIGILLANTE PATTEX SP101 GRIGIO 17	PZ	12	
365	55084	SIGILLANTE PATTEX SP101 TRASP. 116	PZ	12	



## SIGILLANTE ACRILICO PATTEX ACRILONE MURI E FESSURE

Sigillante poliacrilico in dispersione acquosa ideale per sigillare crepe e fessure sia su legno che nelle murature interne, su componenti in legno, su mobili ed elementi di arredo oltre che su porte, finestre, infissi, travi, sottotetti, perlinature. Verniciabile.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
365	55175	SIGILLANTE PATTEX ACRILONE BIA. 67	PZ	25	
365	55176	SIGILLANTE PATTEX ACRILONE GRIG. 47	PZ	25	



## SIGILLANTE ACRILICO PATTEX SIGILONE AC403

Sigillante superacrilico in dispersione acquosa ideale nel settore igienico-sanitario (vasche da bagno, box e piatti doccia, piastrelle). Indicato su molteplici supporti quali legno, vetro, superfici verniciate, alluminio, ceramica, cemento e materie plastiche (tranne PE, PP, PTFE). Elevata elasticità, una volta indurito, è verniciabile.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
365	55190	SIGILLANTE PATTEX SIGILONE TRASP.57	PZ	12	



## SIGILLANTE ACRILICO PATTEX AC411 LEGNO E PARQUET

Sigillante acrilico in dispersione acquosa, dall'effetto opaco e dall'eccellente adesione, specificatamente studiato per la sigillatura di parquet. Senza solventi, asciuga rapidamente, pu  essere liscio e sovraverniciato.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
365	55194	SIGILLANTE PATTEX AC411 CILIEGIO 47	PZ	12	
365	55195	SIGILLANTE PATTEX AC411 MOGANO 37	PZ	12	
365	55196	SIGILLANTE PATTEX AC411 PINO 37	PZ	12	
365	55197	SIGILLANTE PATTEX AC411 ACERO 57	PZ	12	
365	55198	SIGILLANTE PATTEX AC411 NOCE 47	PZ	12	



## SIGILLANTE ACRILICO PATTEX FLEXOPAC AC401

Sigillante poliaccrilico in dispersione acquosa ideale in edilizia su muratura, calcestruzzo, gesso, pietra, marmo e per la sigillatura di davanzali. Verniciabile.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
365	55242	SIGILLANTE PATTEX FLEXOPAC BIA. 47	PZ	25	
365	55249	SIGILLANTE PATTEX FLEXOPAC GRIG. 37	PZ	25	



## SIGILLANTE POLIURETANICO PATTEX PU198 CARPENTERIA

Sigillante poliuretano igroindurente ideale in lattoneria per sigillature tra pannelli metallici, lamiere saldate o sovrapposte, metalli preverniciati. Indicato per costruzioni metalliche, impianti di condizionamento e per sigillature nel settore nautico.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
365	55254	SIGILLANTE POLIUR.PATTEX PU198 GRIG	PZ	12	



## SIGILLANTE ACRILICO FISCHER SA

Sigillante acrilico in dispersione acquosa per applicazioni interne a finitura liscia. Buona adesione su supporti porosi. Inodore. Verniciabile. Applicabile da +5 fino a +50Å°C. Applicazioni: crepe nelle pareti, lato interno (es. pannelli prefabbricati in calcestruzzo), giunti di connessione con bassi movimenti, giunti di dilatazione minima tra finestre, porte, scale, soffitti e pareti.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
366	903770	SIGILLANTE FISCHER ACRI.BIA.310 126	PZ	25	
366	903771	SIGILLANTE FISCHER ACRI.GRI.310 86	PZ	25	



## SIGILLANTE ACRILICO FISCHER SAR EFFETTO INTONACO

Sigillante acrilico in dispersione acquosa per pareti intonacate interne con effetto ruvido. Inodore. Verniciabile. Per la sigillatura non strutturale di facciate in ambito edile F INT, lato interno (es. pannelli prefabbricati in calcestruzzo). Per giunti di connessione con bassi movimenti, giunti in costruzioni interne asciutte, giunti tra pareti e soffitti.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
366	903960	SIGILLANTE FISCHER RUVIDO SAR 17	PZ	25	



## SIGILLANTE REFRATTARIO FISCHER SR NE 1200

Sigillante a base di silicati inorganici resistente al contatto con la fiamma libera. Resistente in esercizio da -20Â°C fino a 1200Â°C. Resistente a temperatura di picco fino a 1500Â°C. Ottima adesione su supporti porosi e non porosi. Per la sigillatura di giunti nei caminetti, barbecue, stufe, forni, canne fumarie. Applicazioni su calcestruzzo, laterizio, pietra, metallo.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
366	903950	SIGILLANTE FISCHER REFRA.SR NER 126	PZ	12	