



PROFILO OTTONE LUCIDO PROSOL 35 ADESIVO

Profilo in ottone lucido con adesivo. Larghezza mm.35. Consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi. Film di protezione.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
434	527040	FERMAPASS.ADES.OTT.LUC. 358AS 83	BLI	20	
434	527042	FERMAPASS.ADES.OTT.LUC. 3510AS 103	BLI	20	
434	527046	FERMAPASS.ADES.OTT.LUC. 3512AS 123	BLI	20	



PROFILO ALLUMINIO ANODIZZATO PROSOL 30 ADESIVO

Profilo in alluminio anodizzato argento con adesivo. Larghezza mm.30. Consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi. Film di protezione.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
434	527052	FERMAPASS.ADES.ALL.ANOD. 308AS 83	BLI	20	
434	527054	FERMAPASS.ADES.ALL.ANOD. 3010AS 103	BLI	20	



PROFILO OTTONE LUCIDO PROSOL 35 FORATO

Profilo in ottone lucido forato con viti e tasselli. Larghezza mm.35. Consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi. Film di protezione.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
434	527048	FERMAPASS.FORATO OTT.LUC.358FS 83	BLI	20	
434	527050	FERMAPASS.FORATO OTT.LUC.3510FS 103	BLI	20	



PROFILO ACCIAIO INOX PROSOL 30 FORATO

Profilo in acciaio inox forato con viti e tasselli. Larghezza mm.30. Consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi. Film di protezione.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
434	527056	FERMAPASS.FORATO ACC.INOX 309FS 93	BLI	20	



PROFILO GRADINO OTT.LUC. ADESIVO PROFLOOR 7121/AS

Profilo in ottone lucido con adesivo. Larghezza mm.38. Consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli compresi tra 7 e 12 mm l'uno dall'altro e di proteggerne i bordi. La sua particolare sezione lo rende un profilo robusto e quindi idoneo per molti ambienti. Film di protezione.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
435	527058	FERMAPASS.GRADINO AD.OTT.7121AS 103	BLI	20	



PROFILO GRADINO ALL.ANOD. ADESIVO PROFLOOR 7129/AS

Profilo in alluminio anodizzato argento con adesivo. Larghezza mm.38. Consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli compresi tra 7 e 12 mm l'uno dall'altro e di proteggerne i bordi. La sua particolare sezione lo rende un profilo robusto e quindi idoneo per molti ambienti. Film di protezione.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
435	527061	FERMAPASS.GRADINO AD.ALL.7129AS 93	BLI	20	



PROFILO OTTONE ART.218-CV FORATO

Profilo in ottone forato con viti e tasselli. Consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
FCAT	527018	FERMAPASS.OTTONE FORATO 218/CV 83	PZ	6	