


SERRATURE AGB PATENT PICCOLA B.TONDO ART.571

Serratura infilare patent piccola con scrocco e catenaccio. Interasse mm.70. Frontale mm.20 con bordo tondo. Scrocco reversibile. Cassa con fori per il fissaggio di maniglie con viti passanti (solo per entrata mm.50). In dotazione 1 chiave. Senza incontro art.570.01 da ordinare a parte. Per girare lo scrocco farlo uscire dal frontale della serratura, spingendo sulla vite posteriore e ruotare.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
667	860500	SERR.AGB PATENT PI-T BR 571.25.22	PZ	1	
667	860501	SERR.AGB PATENT PI-T BR 571.30.22	PZ	2	
667	860502	SERR.AGB PATENT PI-T BR 571.35.22	PZ	2	
667	860503	SERR.AGB PATENT PI-T BR 571.40.22	PZ	2	
667	860504	SERR.AGB PATENT PI-T BR 571.45.22	PZ	2	
667	860505	SERR.AGB PATENT PI-T BR 571.50.22	PZ	2	
667	860506	SERR.AGB PATENT PI-T BR 571.60.22	PZ	2	
667	860510	SERR.AGB PATENT PI-T OT 571.25.03	PZ	2	
667	860511	SERR.AGB PATENT PI-T OT 571.30.03	PZ	2	
667	860512	SERR.AGB PATENT PI-T OT 571.35.03	PZ	2	
667	860513	SERR.AGB PATENT PI-T OT 571.40.03	PZ	2	
667	860514	SERR.AGB PATENT PI-T OT 571.45.03	PZ	2	
667	860515	SERR.AGB PATENT PI-T OT 571.50.03	PZ	2	
667	860516	SERR.AGB PATENT PI-T OT 571.60.03	PZ	2	
667	860523	SERR.AGB PATENT PI-T CR 571.40.34	PZ	2	
667	860525	SERR.AGB PATENT PI-T CR 571.50.34	PZ	2	



SERRATURE AGB PATENT PICCOLA WC B.TONDO ART.579

Per porte bagno in legno. Serratura infilare patent piccola con scrocco e catenaccio. Interasse mm.70. Frontale mm.20 con bordo tondo. Quadro per pomolo da mm.6. Scrocco reversibile. Cassa con fori per il fissaggio di maniglie con viti. Senza incontro art.570.01 da ordinare a parte.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
667	860540	SERR.AGB PATENT PIC.WC BR 579.50.22	PZ	2	
667	860545	SERR.AGB PATENT PIC.WC OT 579.50.03	PZ	2	
667	860550	SERR.AGB PATENT PIC.WC CR 579.50.34	PZ	2	



CONTROPIASTRE AGB PATENT PICCOLA BT ART.570.01

Contropiastra in acciaio bordo tondo. Spessore mm.2. Dimensioni uguali a quelle del frontale della serratura: larghezza mm.20, lunghezza mm.188. Spigolo smussato nel punto di contatto con lo scrocco per favorire la chiusura ed attutire l'urto del battente. Per aperture sia destre che sinistre.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
667	860560	CONTROP.AGB PATENT P/T BR 570.01.22	PZ	1	
667	860561	CONTROP.AGB PATENT P/T OT 570.01.03	PZ	1	
667	860562	CONTROP.AGB PATENT P/T CR 570.01.34	PZ	1	



SERRATURE AGB PATENT PICCOLA B.QUADRO ART.572

Serratura infilare patent piccola con scrocco e catenaccio. Interasse mm.70. Frontale mm.20 con bordo QUADRO. Scrocco reversibile. Cassa con fori per il fissaggio di maniglie con viti passanti (solo per entrata mm.50). In dotazione 1 chiave. Senza incontro art.570.03 da ordinare a parte. Per girare lo scrocco farlo uscire dal frontale della serratura, spingendo sulla vite posteriore e ruotare.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
667	860480	SERR.AGB PATENT PI-Q BR 572.25.22	PZ	2	
667	860481	SERR.AGB PATENT PI-Q BR 572.30.22	PZ	2	
667	860482	SERR.AGB PATENT PI-Q BR 572.35.22	PZ	2	
667	860483	SERR.AGB PATENT PI-Q BR 572.40.22	PZ	2	
667	860484	SERR.AGB PATENT PI-Q BR 572.45.22	PZ	2	
667	860485	SERR.AGB PATENT PI-Q BR 572.50.22	PZ	2	
667	860486	SERR.AGB PATENT PI-Q BR 572.60.22	PZ	2	



CONTROPIASTRE AGB PATENT PICCOLA BQ *L* ART.570.03

Contropiastra in acciaio bordo QUADRO *L* piego mm.7. Spessore mm.1. Larghezza mm.20. Lunghezza mm.138. Per aperture sia destre che sinistre. Per il fissaggio utilizzare 3 viti da mm.2,5x16.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
668	860490	CONTROP.AGB PATENT P/Q BR 570.03.22	PZ	1	



SERRATURE AGB PATENT GRANDE B.TONDO ART.591

Serratura infilare patent grande con scrocco e catenaccio. Interasse mm.90. Frontale mm.22 con bordo tondo. Scrocco reversibile. Cassa con fori per il fissaggio di maniglie con viti passanti (solo per entrata mm.40-45-50). In dotazione 1 chiave. Senza incontro art.590.01 da ordinare a parte. Per girare lo scrocco farlo uscire dal frontale della serratura, spingendo sulla vite posteriore e ruotare.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
668	860580	SERR.AGB PATENT GRA. BR 591.25.22	PZ	2	
668	860581	SERR.AGB PATENT GRA. BR 591.30.22	PZ	2	
668	860582	SERR.AGB PATENT GRA. BR 591.35.22	PZ	2	
668	860583	SERR.AGB PATENT GRA. BR 591.40.22	PZ	1	
668	860584	SERR.AGB PATENT GRA. BR 591.45.22	PZ	1	
668	860585	SERR.AGB PATENT GRA. BR 591.50.22	PZ	1	
668	860586	SERR.AGB PATENT GRA. BR 591.60.22	PZ	1	
668	860594	SERR.AGB PATENT GRA. OT 591.40.03	PZ	1	
668	860596	SERR.AGB PATENT GRA. OT 591.50.03	PZ	1	
668	860606	SERR.AGB PATENT GRA. CR 591.50.34	PZ	1	



SERRATURE AGB PATENT GRANDE WC B.TONDO ART.595

Per porte bagno in legno. Serratura infilare patent grande con scrocco e catenaccio. Interasse mm.90. Frontale mm.22 con bordo tondo. Quadro per pomolo da mm.6. Scrocco reversibile. Cassa con fori per il fissaggio di maniglie con viti. Senza incontro art.590.01 da ordinare a parte.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
668	860608	SERR.AGB PATENT GRA.WC BR 595.50.22	PZ	1	
668	860609	SERR.AGB PATENT GRA.WC OT 595.50.03	PZ	1	
668	860610	SERR.AGB PATENT GRA.WC CR 595.50.34	PZ	1	



CONTROPIASTRE AGB PATENT GRANDE BT ART.590.01

Contropiastra bordo tondo. Spessore mm.2. Dimensioni uguali a quelle del frontale della serratura: larghezza mm.22, lunghezza mm.238. Spigolo smussato nel punto di contatto con lo scrocco per favorire la chiusura ed attutire l'urto del battente. Per aperture sia destre che sinistre.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
668	860611	CONTROP.AGB PATENT G/T BR 590.01.22	PZ	1	
668	860612	CONTROP.AGB PATENT G/T OT 590.01.03	PZ	1	
668	860613	CONTROP.AGB PATENT G/T CR 590.01.34	PZ	1	



SERRATURE AGB A CILINDRO SAG. B.TONDO ART.80851

Serratura infilare con scrocco brevettato co-stampato autolubrificante e catenaccio. Da abbinare a un cilindro sagomato. Interasse mm.85. Frontale mm.22 con bordo tondo. Scrocco reversibile. Senza incontro art.590.15 da ordinare a parte. Fori per il montaggio di maniglie con viti passanti. Per girare lo scrocco farlo uscire dal frontale della serratura, spingendo sulla vite posteriore e ruotare.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
669	860650	SERR.AGB C.SAG BTONDO BR 851.25.22	PZ	1	
669	860651	SERR.AGB C.SAG BTONDO BR 851.30.22	PZ	1	
669	860652	SERR.AGB C.SAG BTONDO BR 851.35.22	PZ	1	
669	860653	SERR.AGB C.SAG BTONDO BR 851.40.22	PZ	1	
669	860654	SERR.AGB C.SAG BTONDO BR 851.45.22	PZ	1	
669	860655	SERR.AGB C.SAG BTONDO BR 851.50.22	PZ	1	
669	860656	SERR.AGB C.SAG BTONDO BR 851.60.22	PZ	1	
669	860660	SERR.AGB C.SAG BTONDO OT 851.25.03	PZ	1	
669	860661	SERR.AGB C.SAG BTONDO OT 851.30.03	PZ	1	
669	860662	SERR.AGB C.SAG BTONDO OT 851.35.03	PZ	1	
669	860663	SERR.AGB C.SAG BTONDO OT 851.40.03	PZ	1	
669	860664	SERR.AGB C.SAG BTONDO OT 851.45.03	PZ	1	
669	860665	SERR.AGB C.SAG BTONDO OT 851.50.03	PZ	1	
669	860666	SERR.AGB C.SAG BTONDO OT 851.60.03	PZ	1	
669	860673	SERR.AGB C.SAG BTONDO CR 851.40.34	PZ	1	
669	860674	SERR.AGB C.SAG BTONDO CR 851.45.34	PZ	1	
669	860675	SERR.AGB C.SAG BTONDO CR 851.50.34	PZ	1	
669	860676	SERR.AGB C.SAG BTONDO CR 851.60.34	PZ	1	



CONTROPIASTRE AGB X SERRATURE C/SAG BT ART.590.15

Contropiastra bordo tondo. Spessore mm.3. Dimensioni uguali a quelle del frontale della serratura: larghezza mm.22, lunghezza mm.238. Spigolo smussato nel punto di contatto con lo scrocco per favorire la chiusura ed attutire l'urto del battente. Per aperture sia destre che sinistre.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
669	860730	CONTROP.AGB C/SAG BR 590.15.22	PZ	1	
669	860731	CONTROP.AGB C/SAG OT 590.15.03	PZ	1	
669	860732	CONTROP.AGB C/SAG CR 590.15.34	PZ	1	



SERRATURE AGB A CILINDRO SAG. B.QUADRO ART.80852

Serratura infilare con scrocco brevettato co-stampato autolubrificante e catenaccio. Da abbinare a un cilindro sagomato. Interasse mm.85. Frontale mm.22 con bordo quadro. Scrocco reversibile. Senza incontro art.590.15 da ordinare a parte. Fori per il montaggio di maniglie con viti passanti. Per girare lo scrocco farlo uscire dal frontale della serratura, spingendo sulla vite posteriore e ruotare.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
669	860690	SERR.AGB C.SAG BQUADRO BR 852.20.22	PZ	1	
669	860691	SERR.AGB C.SAG BQUADRO BR 852.25.22	PZ	1	
669	860692	SERR.AGB C.SAG BQUADRO BR 852.30.22	PZ	1	
669	860693	SERR.AGB C.SAG BQUADRO BR 852.35.22	PZ	1	
669	860694	SERR.AGB C.SAG BQUADRO BR 852.40.22	PZ	1	
669	860695	SERR.AGB C.SAG BQUADRO BR 852.45.22	PZ	1	
669	860696	SERR.AGB C.SAG BQUADRO BR 852.50.22	PZ	1	
669	860697	SERR.AGB C.SAG BQUADRO BR 852.60.22	PZ	1	
669	860698	SERR.AGB C.SAG BQUADRO BR 852.70.22	PZ	1	
669	860701	SERR.AGB C.SAG BQUADRO OT 852.25.03	PZ	1	
669	860702	SERR.AGB C.SAG BQUADRO OT 852.30.03	PZ	1	
669	860703	SERR.AGB C.SAG BQUADRO OT 852.35.03	PZ	1	
669	860704	SERR.AGB C.SAG BQUADRO OT 852.40.03	PZ	1	
669	860705	SERR.AGB C.SAG BQUADRO OT 852.45.03	PZ	1	
669	860706	SERR.AGB C.SAG BQUADRO OT 852.50.03	PZ	1	
669	860707	SERR.AGB C.SAG BQUADRO OT 852.60.03	PZ	1	
669	860708	SERR.AGB C.SAG BQUADRO OT 852.70.03	PZ	1	
669	860714	SERR.AGB C.SAG BQUADRO NI 852.40.06	PZ	1	
669	860715	SERR.AGB C.SAG BQUADRO NI 852.45.06	PZ	1	
669	860716	SERR.AGB C.SAG BQUADRO NI 852.50.06	PZ	1	
669	860717	SERR.AGB C.SAG BQUADRO NI 852.60.06	PZ	1	



SERRATURE AGB CENTRO PATENT FRONTALE 22 ART.1001

Serratura infilare PATENT con scrocco e catenaccio. Interasse mm.90. Frontale mm.22 con bordo tondo. Scrocco reversibile. In dotazione 1 chiave patent. Per girare lo scrocco: sollevare la levetta di blocco, spingerlo all'interno della serratura e ruotare. Abbassare quindi la levetta di blocco. Da abbinare: incontri AGB CENTRO frontale 22 ns.cod.860787-860788-860789.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
669	860750	SERR.AGB CENTRO F22 BR 1001.50.22	PZ	1	
669	860757	SERR.AGB CENTRO F22 OT 1001.50.03	PZ	1	
669	860763	SERR.AGB CENTRO F22 CR 1001.50.34	PZ	1	



SERRATURE AGB CENTRO PATENT FRONTALE 18 ART.1002

Serratura infilare PATENT con scrocco e catenaccio. Interasse mm.90. Frontale mm.18 con bordo tondo. Scrocco reversibile. In dotazione 1 chiave patent. Per girare lo scrocco: sollevare la levetta di blocco, spingerlo all'interno della serratura e ruotare. Abbassare quindi la levetta di blocco. Da abbinare: incontri AGB CENTRO frontale 18 ns.cod.860838-860839-860840.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
670	860770	SERR.AGB CENTRO F18 BR 1002.50.22	PZ	1	
670	860778	SERR.AGB CENTRO F18 OT 1002.50.03	PZ	1	
670	860784	SERR.AGB CENTRO F18 CR 1002.50.34	PZ	1	



SERRATURE AGB CENTRO WC FRONTALE 22 ART.1005

Serratura infilare per porte BAGNO con scrocco e catenaccio. Interasse mm.90. Frontale mm.22 con bordo tondo. Quadro da mm.6. Scrocco reversibile. Per girare lo scrocco: sollevare lalevetta di blocco, spingerlo all'interno della serratura e ruotare. Abbassare quindi la levetta di blocco. Da abbinare: incontri AGB CENTRO frontale 22 ns.cod.860787-860788-860789.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
670	860790	SERR.AGB CENTRO WC 22 BR 1005.50.22	PZ	1	
670	860797	SERR.AGB CENTRO WC 22 OT 1005.50.03	PZ	1	
670	860804	SERR.AGB CENTRO WC 22 CR 1005.50.34	PZ	1	



SERRATURE AGB CENTRO WC FRONTALE 18 ART.1006

Serratura infilare per porte BAGNO con scrocco e catenaccio. Interasse mm.90. Frontale mm.18 con bordo tondo. Quadro da mm.6. Scrocco reversibile. Per girare lo scrocco: sollevare la levetta di blocco, spingerlo all'interno della serratura e ruotare. Abbassare quindi la levetta di blocco. Da abbinare: incontri AGB CENTRO frontale 18 ns.cod.860838-860839-860840.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
670	860811	SERR.AGB CENTRO WC 18 BR 1006.50.22	PZ	1	
670	860816	SERR.AGB CENTRO WC 18 OT 1006.50.03	PZ	1	



CONTROPIASTRE AGB CENTRO BT F18 ART.1000.39

Contropiastra in acciaio bordo tondo. Larghezza mm.18. Lunghezza mm.196. Spessore mm.2,5. Per aperture sia destre che sinistre. Da abbinare: serrature AGB CENTRO frontale 18 ns.cod.860770-860778-860784, ns.cod.860811-860816.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
670	860838	CONTROP.AGB CENTRO 18 BR 1000.39.22	PZ	1	
670	860839	CONTROP.AGB CENTRO 18 OT 1000.39.03	PZ	1	
670	860840	CONTROP.AGB CENTRO 18 CR 1000.39.34	PZ	1	



SERRATURE AGB CENTRO CIL.SAG. FRONTALE 22 ART.1024

Serratura infilare con scrocco e catenaccio, da abbinare a cilindro sagomato. Interasse mm.85. Frontale mm.22 con bordo tondo. Scrocco reversibile. Azionando in apertura il cilindro con la chiave si movimentata lo scrocco. Per girare lo scrocco: sollevare la levetta di blocco, spingerlo all'interno della serratura e ruotare. Da abbinare: incontri AGB CENTRO frontale 22 ns.cod.860787-860788-860789.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
671	860824	SERR.AGB CENTRO C.SAG BR 1024.50.22	PZ	1	
671	860830	SERR.AGB CENTRO C.SAG OT 1024.50.03	PZ	1	
671	860836	SERR.AGB CENTRO C.SAG CR 1024.50.34	PZ	1	



CONTROPIASTRE AGB CENTRO BT F22 ART.1000.01

Contropiastra in acciaio bordo tondo. Larghezza mm.22. Lunghezza mm.196. Spessore mm.2. Per aperture sia destre che sinistre. **ATTENZIONE:** rovesciando l'incontro la misura 5,5 diventa 4, quindi cambiano le quote di posizionamento della serratura. Da abbinare: serrature AGB CENTRO frontale 22 ns.cod.860750-860757-860763, ns.cod.860790-860797-860804, ns.cod.860824-860830-860836.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
671	860787	CONTROP.AGB CENTRO 22 BR 1000.01.22	PZ	1	
671	860788	CONTROP.AGB CENTRO 22 OT 1000.01.03	PZ	1	
671	860789	CONTROP.AGB CENTRO 22 CR 1000.01.34	PZ	1	



SERRATURE AGB MEDIANA PATENT ART.1101

Serratura infilare PATENT a scrocco centrale in nylon indeformabile per maggiore resistenza e silenziosità. Lo scrocco funge da catenaccio. La chiave blocca lo scrocco lasciando libera la maniglia. Frontale mm.18 bordo tondo. Interasse mm.90. In dotazione 1 chiave patent. Per girare lo scrocco, spingere con un cacciavite nel foro lato serratura. Contemporaneamente estrarre lo scrocco e girarlo.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
671	860841	SERR.AGB MEDIANA F18 BR 1101.50.22	PZ	1	
671	860847	SERR.AGB MEDIANA F18 OT 1101.50.03	PZ	1	
671	860853	SERR.AGB MEDIANA F18 CR 1101.50.34	PZ	1	



SERRATURE AGB MEDIANA WC ART.1102

Serratura BAGNO infilare a scrocco centrale in nylon indeformabile per maggiore resistenza e silenziosità. Lo scrocco funge da catenaccio. La chiave blocca lo scrocco lasciando libera la maniglia. Frontale mm.18 bordo tondo. Interasse mm.96. Quadro-pomolo da mm.6. Per girare lo scrocco, spingere con un cacciavite nel foro lato serratura. Contemporaneamente estrarre lo scrocco e girarlo.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
671	860859	SERR.AGB MEDIANA WC18 BR 1102.50.22	PZ	1	
671	860864	SERR.AGB MEDIANA WC18 OT 1102.50.03	PZ	1	
671	860870	SERR.AGB MEDIANA WC18 CR 1102.50.34	PZ	1	



SERRATURE AGB MEDIANA A CILINDRO SAG. ART.1103

Serratura a CILINDRO infilare a scrocco centrale in nylon indeformabile per maggiore resistenza e silenziosità. Lo scrocco funge da catenaccio. La chiave blocca lo scrocco lasciando libera la maniglia. Frontale mm.18 bordo tondo. Interasse mm.85. Per girare lo scrocco, spingere con un cacciavite nel foro lato serratura. Contemporaneamente estrarre lo scrocco e girarlo.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
672	860878	SERR.AGB MEDIANA C.SAG BR 1103.5022	PZ	1	
672	860885	SERR.AGB MEDIANA C.SAG OT 1103.5003	PZ	1	
672	860892	SERR.AGB MEDIANA C.SAG CR 1103.5034	PZ	1	



CONTROPIASTRE AGB MEDIANA BT ART.1000.24

Contropiastra in acciaio bordo tondo. Larghezza mm.18. Lunghezza mm.196. Spessore mm.2,5. Per aperture sia destre che sinistre. Da abbinare a serrature AGB MEDIANA.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
672	860900	CONTROP.AGB MEDIANA BR 1000.24.22	PZ	1	
672	860901	CONTROP.AGB MEDIANA OT 1000.24.03	PZ	1	
672	860902	CONTROP.AGB MEDIANA CR 1000.24.34	PZ	1	



SERRATURE AGB POLARIS 2XT PATENT ART.6101

Serratura infilare PATENT con scrocco centrale MAGNETICO. Lo scrocco funge da catenaccio. La chiave blocca lo scrocco lasciando libera la maniglia. Frontale mm.18x196 bordo tondo. Interasse mm.90. Ambidestra. In dotazione 1 chiave patent. Da abbinare a contropiastra ns.cod.861146 e vaschetta ns.cod.861143.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
672	861134	SERR.AGB POLARIS PAT. CR 6101.50.34	PZ	1	



SERRATURE AGB POLARIS 2XT WC ART.6102

Serratura BAGNO infilare con scrocco centrale MAGNETICO. Lo scrocco funge da catenaccio. Il pomolo blocca lo scrocco lasciando libera la maniglia. Frontale mm.18x196 bordo tondo. Quadro-pomolo da mm.6. Interasse mm.96. Ambidestra. In dotazione 1 chiave patent. Da abbinare a contropiastra ns.cod.861146 e vaschetta ns.cod.861143.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
672	861137	SERR.AGB POLARIS WC18 CR 6102.50.34	PZ	1	



SERRATURE AGB POLARIS 2XT A CILINDRO SAG. ART.6103

Serratura a CILINDRO infilare con scrocco centrale MAGNETICO. Lo scrocco funge da catenaccio. Il cilindro blocca lo scrocco lasciando libera la maniglia. Frontale mm.18x196 bordo tondo. Interasse mm.85. Ambidestra. Da abbinare a contropiastra ns.cod.861146 e vaschetta ns.cod.861143.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
673	861140	SERR.AGB POLARIS CSAG CR 6103.50.34	PZ	1	



VASCHETTE AGB EASY-FIX POLARIS 2XT ART.2402

Vaschetta magnetica EASY-FIX per serrature AGB Polaris 2XT. Da abbinare a contropiastra ns.cod.861146.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
673	861143	VASCHETTE AGB POLARIS CR 2402.94.78	PZ	1	



CONTROPIASTRE AGB EASY-FIX POLARIS 2XT ART.1402

Contropiastra EASY-FIX per serrature AGB Polaris 2XT. Da abbinare a vaschetta ns.cod.861143.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
673	861146	CONTROP.AGB POLARIS CR 1402.33.34	PZ	1	