



## STUFE AL QUARZO VINCO 70155

2 selezioni riscaldanti: 400-800W. Pieghevoli. Sicurezza antiribaltamento. Dim. cm.26x8,5x37h.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
535	90218	STUFE AL QUARZO 800W VINCO 70155	PZ	1	



## STUFE ALOGENE VINCO 70104 COMPACT

Stufa alogena 3 selezioni riscaldanti: 400-800-1200W. Oscillazione automatica. Maniglia retrostante interna per spostamenti. Dispositivo antiribaltamento. Funzione antisurriscaldamento. Compatta. Dim. cm.28x12,5x49,5h.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
535	90216	STUFE ALOGENE 3 SELEZ. 1200W 70104	PZ	1	



## STUFE SIKUORTECH 879 ORA BLACK 2000W

Estremamente compatta. Resistenza in ceramica PTC. 220V. Alta efficienza di riscaldamento senza consumo di ossigeno. 3 selezioni: ventilatore, 1000W. 2000W. Termostato regolabile. Protezione contro il surriscaldamento. Maniglia e piedistallo in plastica, inclinazione regolabile. Dim. mm.128x210x226. Peso Kg.1,5.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
535	90201	STUFE SIKURO ORA BLACK 2000W 879	PZ	8	



## STUFE SIKUROTECH 880 ORA DIGITAL 2000W

Interfaccia utente con display digitale. Resistenza in ceramica PTC. 220V. Alta efficienza di riscaldamento senza consumo di ossigeno. PROGRAMMAZIONE TIMER SETTIMANALE. Termostato digitale. Protezione contro il surriscaldamento. Maniglia in plastica. Piedistallo in metallo, inclinazione regolabile.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
535	90204	STUFE SIKURO ORA DIGITAL 2000W 880	PZ	1	



## STUFE SIKUROTECH 844 RESISTENZA CERAMICA 3000W

Resistenza in ceramica PTC. 220V. Alta efficienza di riscaldamento senza consumo di ossigeno. 3 selezioni: ventilatore, 2000W. 3000W. Massima potenza riscaldante immediata. Termostato regolabile. Protezione contro il surriscaldamento. Piedistallo, inclinazione regolabile. Dim. mm.245x240x290. Peso Kg.2,4.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
535	90206	STUFE SIKURO RES.CERAMICA 3000W 844	PZ	1	



## STUFE SIKUROTECH 840 RESISTENZA ACCIAIO INOX 3000W

Generatore d'aria calda professionale, resistenza in acciaio INOX. 220V. Alta efficienza di riscaldamento senza consumo di ossigeno. 3 selezioni: ventilatore, 2000W. 3000W. Termostato regolabile. Protezione contro il surriscaldamento. Struttura protetta in acciaio verniciato. Maniglia. Attacco frontale d.cm.20 ca. predisposto per la canalizzazione dell'aria. Dim. mm.310x210x340. Peso Kg.4,9. IPX4.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
535	90209	STUFE SIKURO GEN.RES.INOX 3000W 840	PZ	1	